



# M857


## APLICACIÓN

Dentro y fuera de carretera



## POSICIÓN

Toda posición



▲ Posición recomendada

▲ Posición opcional

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bridgestone M857 es una llanta radial diseñada para usarse en todas las posiciones en aplicaciones dentro y fuera de carretera. Cuenta con mayor resistencia a las pinchaduras o perforaciones.

Diseñada para el uso en camiones de volteo, camiones de basura y vehículos forestales. Los resistentes compuestos de su banda de rodadura brindan resistencia a los cortes, el desgarramiento, las astillas y el desgaste irregular.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
11R22.5	TL	16	8,25	287	1072	482	297	15,2	3150@120	2900@120	110
12R22.5	TL	16	9,00	300	1084	488	294	15,9	3550@123	3150@123	110